

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<b>Прямая термопара с сенсором Ni Cr/Ni (тип K) с металлической защитной трубкой</b>	
<b>Прочие конструкции</b>	<b>Опции</b>
Дополнить заказной номер „-Z“, привести опции и текст.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>измененная конструкция (монтажная длина, материал защитной трубки и т.д.) указать текстом.</li> <li>осуществление калибровки в одной точке, указать желаемую температуру текстом (при нескольких точках калибровки заказать несколько раз).</li> </ul>	<b>Y01</b>  <b>Y33</b>

Для заказа встроенного в соединительную головку измерительного преобразователя температуры см. „Измерительные преобразователи температуры для монтажа в соединительную головку“.

Монтаж измерительного преобразователя здесь возможен только в конструкциях с высокой откидной крышкой (7MC2000-....6).

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<b>Металлические защитные трубки для прямых термопар по DIN 43 733</b>	
<b>X 10 CrAl 24, материал Nr. 1.4762</b>	
Ø 22 мм x 2 мм, 0,55 ... 1,10 кг, отбортовка	
Ном. длина                  Длина защитной Ø мм:                                  трубки в мм:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>500                                  520</li> <li>710                                  730</li> <li>1000                                1020</li> </ul>	<b>7MC2900-1DA</b> <b>7MC2900-2DA</b> <b>7MC2900-3DA</b>
<b>X 10 CrAl 24, материал Nr. 1.4749</b>	
Ø 26 мм x 4 мм, 1,25 ... 2,20 кг, отбортовка	
Ном. длина                  Длина защитной в мм:                                  трубки в мм:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>500                                  520</li> <li>710                                  730</li> <li>1000                                1020</li> </ul>	<b>7MC2900-1EC</b> <b>7MC2900-2EC</b> <b>7MC2900-3EC</b>
<b>X 15 CrNiSi 25 20, материал Nr. 1.4841</b>	
Ø 22 мм x 2 мм, 1,05 кг, отбортовка	
Ном. длина                  Длина защитной в мм:                                  трубки в мм:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1000                                1020</li> </ul>	<b>7MC2900-3FA</b>
<b>CrAl 205 (Kantal AF), материал Nr. 1.4767</b>	
Ø 22 мм x 2 мм, 0,55 ... 1,10 кг	
Ном. длина                  Длина защитной в мм:                                  трубки в мм:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>500                                  520</li> <li>710                                  730</li> <li>1000                                1020</li> </ul>	<b>7MC2900-1HA</b> <b>7MC2900-2HA</b> <b>7MC2900-3HA</b>

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<b>Сенсоры для прямых термопар по DIN 43 733</b>	
<b>Сенсор из благородного металла с изоляционной трубкой</b>	
Диаметр провода 3 мм Ni Cr/Ni, до 1000 °C (макс. 1300 °C), 0,55 ... 2,10 кг	
Ном. длина <i>L1</i> Длина сенсора <i>L2</i> в мм:                                  в мм:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>500                                  540</li> <li>710                                  750</li> <li>1000                                1040</li> </ul>	<b>7MC2903-1CA</b> <b>7MC2903-2CA</b> <b>7MC2903-3CA</b>