

Приборы для измерения температуры SITRANS T

Термометры сопротивления

Принадлежности - приварные защитные трубки, консоли и соединительные головки

Данные для выбора и заказа			Заказной номер
Приварная защитная трубка для термометров сопротивления высокого давления по DIN 43 767, без консоли, без соединительной головки			
конический шток с цилиндрическим приварным штуцером, для вставной измерительной трубки с наружным диаметром 6 мм; внутренняя резьба M18 x 1,5 (вкл. резьбовую заглушку из стали)			
До 540 °C			
защитная трубка по DIN 43 772, форма 4 из 13 CrMo 44, материал Nr. 1.7335			
Монтаж. длина U мм	Длина защитной трубки L мм	Вес кг	
• 65	140	0,3	7MC1905-1GA
• 65	200	0,5	7MC1905-2GA
• 125	200	0,5	7MC1905-3GA
• 125	260	0,6	7MC1905-4GA
До 550 °C			
защитная трубка по DIN 43 772, форма 4 из X 6 CrNiMoTi 17 122, материал Nr. 1.4571			
Монтаж. длина U мм	Длина защитной трубки L мм	Вес кг	
• 65	140	0,3	7MC1905-1DA
• 65	200	0,5	7MC1905-2DA
• 125	200	0,5	7MC1905-3DA
• 125	260	0,6	7MC1905-4DA

Данные для выбора и заказа				Заказной номер
Консоль для приварного термометра сопротивления высокого давления				
из нерж. стали, материал Nr. 1.4571, резьба с обеих сторон, для вставной измерительной трубки с наружным диаметром 6 мм				
Длина консоли мм	Общая длина термометра сопротивления без соединительной головки мм	Длина защитной трубки мм	Вес кг	
• 135	395	260	0,14	7MC1906-1AA
• 165	305/365	140/200	0,15	7MC1906-2AA
• 195	395	200	0,18	7MC1906-3AA
• 225	365	140	0,20	7MC1906-4AA
• 255	395	140	0,22	7MC1906-5AA

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
Соединительные головки для термометров сопротивления для низкого/высокого давления, дымового газа и с фланцем	
Соединительная головка, форма В, класс защиты IP54	
• из легкого металла (литье), с резьбовой крышкой и с 1 вводом кабеля, вес: 0,14 кг	7MC1907-1BA
• из пластика, с резьбовой крышкой и с 1 вводом кабеля, вес: 0,08 кг	7MC1907-1BK
Соединительная головка, форма В, класс защиты IP65	
Вес: 0,3 кг	
• из легкого металла (литье), со стандартной крышкой и с 1 вводом кабеля	7MC1907-1BF
• из легкого металла (литье), с высокой откидной крышкой и с 1 вводом кабеля	7MC1907-1BL
Соединительная головка, форма В-VA, класс защиты IP65	
• из нерж. стали, с резьбовой крышкой и с 1 вводом кабеля, вес: 0,65 кг	7MC1907-1BV
Принадлежности	
для соединительной головки, форма В, класс защиты IP65	
• быстродействующий хомут (класс защиты соединительной головки уменьшается до IP54), вес: 0,02 кг	7MC1907-1BS

Соединительные головки с отверстием \varnothing 15,5 мм вместо внутренней резьбы M24 x 1,5 по запросу.