

**Данные для выбора и заказа**

Заказ. номер

**Кран переключения пониженного давления**

для жидкостей и газов, для установки во фланец на измерительный преобразователь давления, макс. рабочее давление 25 бар, макс. рабочая температура 60 °С (кратковременно до 80 °С), вес 1,75 кг (без набора принадлежностей)

**Контрольные соединения**2х резьбовые заглушки G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

7MF9004-4CA

2х быстродействующие соединения

7MF9004-4DA

**Прочие конструкции<sup>1)</sup>**

Опции

Заказ. номер

Дополнить номер заказа „-Z“ и привести опции.

**Набор принадлежностей по EN**

(необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг)

4х винты M10x25 по DIN EN 24017;

4х подкладные шайбы э 10,5 мм по DIN 125;

2х плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 80 °С

• обычная конструкция

L11

7MF9004-6AD

• конструкция для кислорода

L15

7MF9004-6AE

**Набор принадлежностей по ASME**

(необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг)

4х винта <sup>7</sup>/<sub>16</sub>-20 UNF x 1 дюйм по ASME B18.2.1;

2х плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 80 °С

L31

7MF9004-5CC

**Кран переключения с не содержащей масла и обезжиренной конструкцией**

проверенная ВAM смазка, кислородостойкая уплотнительная втулка

S11

**Крепежный уголок**

необходим для монтажа на стену или для крепежа на монтажную опору (шаг раstra 72 мм), из стального листа, гальваническая оцинковка, вес 0,85 кг

M13

7MF9004-6AA

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с краном переключения, то использовать опции, в остальных случаях - заказной номер.