


Кран переключения PN 100

7MF9004 - 

для установки во фланец на измерительный преобразователь давления, вес 2,5 кг (без набора принадлежностей)

для воды и не агрессивных газа и пара

1 P

для агрессивных жидкостей, газа и пара

1 Q

Приемка

(для устройств под давлением)

без сертификаты

A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2

B

с приемочным сертификатом материала EN 10204-3.1.B

D

Прочие конструкции¹⁾

Опции

Заказ. номер

Дополнить номер заказа „-Z“ и привести опции.

Набор принадлежностей по EN

(необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг)

4x винты M10x25 по DIN EN 24017;

4x подкладные шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;

2x плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 80 °C

• обычная конструкция

L11

7MF9004-6AD

• конструкция для кислорода (в комбинации с опцией S11

L15

7MF9004-6AE

Набор принадлежностей по ASME

(необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг)

4x винта ⁷/₁₆-20 UNF x 1 дюйм по ASME B18.2.1;

2x плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 80 °C

L31

7MF9004-5CC

Кран переключения с не содержащей масла и обезжиренной конструкцией

макс. PN 63 (вместо PN 100), проверенная ВAM смазка, кислородостойкая уплотнительная втулка (только для заказного номера 7MF9004-1Q.-Z)

S11

Крепежный уголок

необходим для монтажа на стену или для крепежа на монтажную опору (шаг раstra 72 мм), из стального листа, гальваническая оцинковка, вес 0,85 кг

M13

7MF9004-6AA

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с краном переключения, то использовать опции, в остальных случаях - заказной номер.