


# SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

## Компактные и встраиваемые блоки 6SE70

Рекомендуемые компоненты системы  
Кабели

Компактные и  
встраиваемые блоки



### Кабели для подключения двигателя PROTOFLEX-EMV и силовые кабели PROTODUR

#### PROTOFLEX-EMV

Экранированные кабели с медной оплеткой для подключения преобразователей частоты для соблюдения правил ЭМС. Поставляются Pirelli Kabel и Systeme GmbH & Co. KG, Gartenfelder Str. 28, 13599 Berlin.

Тип	Количество жил и сечение мм <sup>2</sup>	Примерный внешний диаметр мм	Заказной номер	Вес кг/км
<b>PROTOFLEX-EMV-CY PE/PVC, прозрачная внешняя оболочка</b>				
2YSLCY-J	4 x 1,5	10,4	5DE6 950	154
2YSLCY-J	4 x 2,5	12,3	5DE6 951	229
2YSLCY-J	4 x 4	14,5	5DE6 952	339
2YSLCY-J	4 x 6	16,8	5DE6 953	451
2YSLCY-J	4 x 10	19,7	5DE6 954	667
2YSLCY-J	4 x 16	22,0	5DE6 955	892
2YSLCY-J	4 x 25	27,0	5DE6 956	1 440
2YSLCY-J	4 x 35	30,3	5DE6 957	1 861
2YSLCY-J	4 x 50	35,0	5DE6 958	2 547
2YSLCY-J	4 x 70	39,4	5DE6 960	3 404
2YSLCY-J	4 x 95	46,0	5DE6 961	4 545
2YSLCY-J	4 x 120	51,4	5DE6 962	5 703
2YSLCY-J	4 x 150	58,8	5DE6 963	7 040
2YSLCY-J	4 x 185	61,1	5DE6 964	8 380
<b>PROTOFLEX-EMV-4PLUS-UV PE/PVC, внешняя оболочка черная, для использования вне помещения</b>				
2YSLCYK-J	4 x 1,5	10,4	5DE6 450	154
2YSLCYK-J	4 x 2,5	12,3	5DE6 451	229
2YSLCYK-J	4 x 4	14,5	5DE6 452	339
2YSLCYK-J	4 x 6	16,8	5DE6 453	451
2YSLCYK-J	4 x 10	19,7	5DE6 454	667
2YSLCYK-J	4 x 16	22,0	5DE6 455	892
2YSLCYK-J	4 x 25	27,0	5DE6 456	1 440
2YSLCYK-J	4 x 35	30,3	5DE6 457	1 861
2YSLCYK-J	4 x 50	35,0	5DE6 458	2 547
2YSLCYK-J	4 x 70	39,4	5DE6 460	3 404
2YSLCYK-J	4 x 95	46,0	5DE6 461	4 545
2YSLCYK-J	4 x 120	51,4	5DE6 462	5 703
2YSLCYK-J	4 x 150	58,8	5DE6 463	7 040
2YSLCYK-J	4 x 185	61,1	5DE6 464	8 380
<b>PROTOFLEX-EMV-3PLUS PE/PVC, прозрачная оранжевая внешняя оболочка</b>				
2YSLCY-J	3 x 25 + 3 x 4	26,2	5DE6 982	1 402
2YSLCY-J	3 x 35 + 3 x 6	29,0	5DE6 983	1 718
2YSLCY-J	3 x 50 + 3 x 10	34,6	5DE6 984	2 340
2YSLCY-J	3 x 70 + 3 x 10	38,3	5DE6 985	3 173
2YSLCY-J	3 x 95 + 3 x 16	44,0	5DE6 986	4 162
2YSLCY-J	3 x 120 + 3 x 16	50,8	5DE6 987	5 253
2YSLCY-J	3 x 150 + 3 x 25	55,2	5DE6 988	6 430
2YSLCY-J	3 x 185 + 3 x 35	62,0	5DE6 990	12 250
2YSLCY-J	3 x 240 + 3 x 40	67,0	5DE6 991	14 945
<b>PROTODUR-силовой кабель PVC/PVC, черная внешняя оболочка</b>				
NYCWY	3 x 10 RE/10	20,0	5BC1 734	
NYCWY	3 x 16 RE/16	22,0	5BC1 735	
NYCWY	3 x 25 RE/25	28,0	5BC1 736	
NYCWY	3 x 35 SM/35	27,0	5BC2 550	
NYCWY	3 x 50 SM/50	31,0	5BC2 551	
NYCWY	3 x 70 SM/70	34,0	5BC2 552	
NYCWY	3 x 95 SM/95	39,0	5BC2 553	
NYCWY	3 x 120 SM/120	43,0	5BC2 554	
NYCWY	3 x 150 SM/150	47,0	5BC2 555	
NYCWY	3 x 35 SM/16	26,0	5BC2 560	
NYCWY	3 x 50 SM/25	30,0	5BC2 561	
NYCWY	3 x 70 SM/35	34,0	5BC2 562	
NYCWY	3 x 95 SM/50	39,0	5BC2 563	
NYCWY	3 x 120 SM/70	41,0	5BC2 564	
NYCWY	3 x 150 SM/70	46,0	5BC2 565	
NYCWY	3 x 185 SM/95	50,0	5BC2 566	
NYCWY	3 x 240 SM/120	56,0	5BC2 567	

#### PROTODUR-силовой кабель

Кабели для подключения двигателей с концентрическими проводниками CEANDER.