

Перечень предлагаемых фильтров радиопомех от EPCOS

		Номинальный ток фильтра радиопомех	Фильтр радиопомех	Сечение клеммного соединения мм ² Отверстия под M xx	Вес (приблизительно) кг	Габариты В x Ш x Г мм x мм x мм
*)	Вместо * ставится кодовое число для исполнения: 0 = 480 V; 2 = 530 V.		Тип			
**)	Вместо ** ставится кодовое число исполнения: 20 = 500V; 21 = 760 V; 24 = 690 V.	3	B84143-G8-R11*	4 мм ²	1,3	80 x 230 x 50
		3	B84143-G20-R11*	4 мм ²	1,3	80 x 230 x 50
		3	B84143-G36-R11*	6 мм ²	2,8	150 x 280 x 60
		3	B84143-G50-R11*	16 мм ²	3,3	150 x 60 x 330
		3	B84143-G66-R11*	25 мм ²	4,4	150 x 330 x 80
		3	B84143-G90-R11*	25 мм ²	4,9	150 x 330 x 80
		20	B84143-G120-R11*	50 мм ²	7,5	200 x 380 x 90
		50	B84143-G150-R11*	50 мм ²	8,0	200 x 380 x 90
		20	B84143-G220-R11*	95 мм ²	11,5	220 x 430 x 110
		50	B84143-B150-S**	M10	13	140 x 310 x 170
		30	B84143-B180-S**	M10	13	140 x 310 x 170
		50	B84143-B250-S**	M10	15	115 x 360 x 190
		20	B84143-B320-S**	M10	21	115 x 360 x 260
		30	B84143-B400-S**	M10	21	115 x 360 x 260
30	B84143-B600-S**	M10	22	115 x 410 x 260		
300	B84143-B1000-S**	M12	28	165 x 420 x 300		
300	B84143-B1600-S**	2 x M12	34	165 x 550 x 300		
2500	B84143-B2500-S**	4 x M12	105	200 x 810 x 385		

Подробная информация о фильтрах Вы найдете по адресу www.ad.siemens.de.
Пожалуйста, введите под "Betrag Nr" 65 67 129.

Перечень предлагаемых фильтров радиопомех от Siemens

Номинальный ток фильтра радиопомех А	Фильтр радиопомех Тип	Сечение клеммного соединения мм ²	Болт заземления	Вес (приблизительно) кг	Габариты В x Ш x Г мм x мм x мм
12	6SE7021-0ES87-0FB1	4	M6	2,5	215 x 90 x 81
18	6SE7021-8ES87-0FB1	4	M6	2,5	215 x 90 x 81
36	6SE7023-4ES87-0FB1	16	M6	4	231 x 101 x 86
80	6SE7027-2ES87-0FB1	50	M10	9	308 x 141 x 141
120	6SE7031-2ES87-0FA1	50	M10	10	348 x 171 x 141
180	6SE7031-8ES87-0FA0	95	M10	10	404 x 171 x 141
320	6SE7033-2ES87-0FA1	Язычковый наконечник	M10 x 30	21	300 x 260 x 116
600	6SE7036-0ES87-0FA1	Язычковый наконечник	M10 x 30	22	350 x 260 x 116
1000	6SE7041-0ES87-0FA1	Язычковый наконечник	M10 x 30	28	350 x 300 x 166
1600	6SE7041-6ES87-0FB1	Язычковый наконечник	M12 x 30	34	400 x 300 x 166

Технические данные

Номинальное напряжение подключения	3 AC 380-460 V (±15%)
Номинальная частота	50/60 Hz (±6%)
Эксплуатационная температура	0...+40°C
Степень защиты	IP 20 (EN 60529); IP 00 от 500 A