

Приборы для измерения температуры SITRANS T

Термометры сопротивления

Принадлежности - приварные защитные трубки, консоли и соединительные головки

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<p>Приварная защитная трубка для термометров сопротивления высокого давления по DIN 43 767, без консоли, без соединительной головки конический шток с цилиндрическим приварным штуцером, для вставной измерительной трубки с наружным диаметром 6 мм; внутренняя резьба M18 x 1,5 (вкл. резьбовую заглушку из стали)</p> <p>До 540 °C защитная трубка по DIN 43 772, форма 4 из 13 CrMo 44, материал Nr. 1.7335</p> <p>Монтаж. длина U Длина защитной Вес мм трубки L мм кг</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65 140 0,3 • 65 200 0,5 • 125 200 0,5 • 125 260 0,6 	<p>7MC1905-1GA 7MC1905-2GA 7MC1905-3GA 7MC1905-4GA</p>
<p>До 550 °C защитная трубка по DIN 43 772, форма 4 из X 6 CrNiMoTi 17 122, материал Nr. 1.4571</p> <p>Монтаж. длина U Длина защитной Вес мм трубки L мм кг</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65 140 0,3 • 65 200 0,5 • 125 200 0,5 • 125 260 0,6 	<p>7MC1905-1DA 7MC1905-2DA 7MC1905-3DA 7MC1905-4DA</p>

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<p>Консоль для приварного термометра сопротивления высокого давления из нерж. стали, материал Nr. 1.4571, резьба с обеих сторон, для вставной измерительной трубки с наружным диаметром 6 мм</p> <p>Длина консоли Общая длина термометра сопротивления без Длина защитной Вес мм соединительной головки трубки кг</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135 395 260 0,14 • 165 305/365 140/200 0,15 • 195 395 200 0,18 • 225 365 140 0,20 • 255 395 140 0,22 	<p>7MC1906-1AA 7MC1906-2AA 7MC1906-3AA 7MC1906-4AA 7MC1906-5AA</p>

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<p>Соединительные головки для термометров сопротивления для низкого/высокого давления, дымового газа и с фланцем</p> <p>Соединительная головка, форма В, класс защиты IP54</p> <ul style="list-style-type: none"> • из легкого металла (литье), с резьбовой крышкой и с 1 вводом кабеля, вес: 0,14 кг • из пластика, с резьбовой крышкой и с 1 вводом кабеля, вес: 0,08 кг 	<p>7MC1907-1BA 7MC1907-1BK</p>
<p>Соединительная головка, форма В, класс защиты IP65</p> <p>Вес: 0,3 кг</p> <ul style="list-style-type: none"> • из легкого металла (литье), со стандартной крышкой и с 1 вводом кабеля • из легкого металла (литье), с высокой откидной крышкой и с 1 вводом кабеля 	<p>7MC1907-1BF 7MC1907-1BL</p>
<p>Соединительная головка, форма В-VA, класс защиты IP65</p> <ul style="list-style-type: none"> • из нерж. стали, с резьбовой крышкой и с 1 вводом кабеля, вес: 0,65 кг 	<p>7MC1907-1BV</p>
<p>Принадлежности для соединительной головки, форма В, класс защиты IP65</p> <ul style="list-style-type: none"> • быстродействующий хомут (класс защиты соединительной головки уменьшается до IP54), вес: 0,02 кг 	<p>7MC1907-1BS</p>

Соединительные головки с отверстием Ø 15,5 мм вместо внутренней резьбы M24 x 1,5 по запросу.