

Приборы для измерения температуры SITRANS T

Термометры сопротивления

Ввинчивающиеся термометры сопротивления высокого давления

Обзор




Ввинчивающийся термометр сопротивления высокого давления с соединительной головкой и консолью подходит для диапазона температур -50 ... +600 °C и может поставляться также со встроенным измерительным преобразователем температуры.

Технические параметры

Тип	по DIN 43765: ввинчивающийся термометр
Защитная трубка	
• форма	как 2G, DIN 43772; цилиндрическая, Ø 11 мм, толщина стенки 2 мм
• доп. нагрузка	до 50 бар (доп. нагрузка зависит от материала, температуры, скорости протока, монтажной длины и т.д., подробности см. DIN 43772)
Ввинчивающаяся цапфа	G1; подходит уплотнительное кольцо 33 x 39, как форма С или D, DIN 7603
Измерительная вставка	сменная, со вставной измерительной трубкой (Ø 6 мм) из нерж. стали; соединительный цоколь с прижимными пружинами
Время перехода (по VDI/VDE 3 522)	
• в воде со скоростью протока $v = 0,4 \text{ м/сек}$	$t_{0,5} = 32 \text{ сек}, t_{0,9} = 96 \text{ сек}$
• в воздухе со скоростью протока $v = 1 \text{ м/сек}$	$t_{0,5} = 2,2 \text{ мин}, t_{0,9} = 6,8 \text{ мин}$

Габаритные чертежи



Ввинчивающийся термометр сопротивления высокого давления с соединительной головкой и консолью, размеры в мм (дюймах)

Данные для выбора и заказа

Заказной номер

Ввинчивающийся термометр сопротивления высокого давления с соединительной головкой и консолью
Защитная трубка и ввинчивающаяся цапфа X 6 CrNiMoTi 17 122, Материал Nr. 1.4571
Защитная трубка по DIN 43 772,
Форма: 2G

1 измерительный резистор Pt100

заключен в керамический кожух, 3-х проводное подключение
Монтажная длина U₁/ Вес/мм:

- 160 0,83
- 250 0,93

7MC1008-6DA1
7MC1008-7DA1

2 измерительных резистора Pt100

заключены в керамический кожух, 2-х проводное подключение
Монтажная длина U₁/ Вес/мм:

- 160 0,86
- 250 0,94

7MC1008-6DB1
7MC1008-7DB1

Соединительная головка, форма В,

- из легкого металла (литье), с 1 вводом кабеля и
 - резьбовой крышкой
- стандартной откидной крышкой
- высокой откидной крышкой
- из нерж. стали, с 1 вводом кабеля и резьбовой крышкой

1
4
6
7

Прочие конструкции

Дополнить Заказной номер „-Z“, привести опции и текст.

- измененная конструкция (монтажная длина, материал защитной трубы и т.д.) указать текстом.
- осуществление калибровки в одной точке, указать желаемую температуру текстом (при нескольких точках калибровки заказать несколько раз).

Опции

Y01

Y33

Для заказа встроенного в соединительную головку измерительного преобразователя температуры см. „Измерительные преобразователи температуры для монтажа в соединительную головку“.

Отдельные детали: измерительные вставки см. „Принадлежности“.