

# Электропневматические позиционеры SIPART PS2

## SIPART PS2, PS2 PA, PS2 FF, PS2 EEx d, PS2 EEx d PA и PS2 EEx d FF

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
Электропневматический позиционер SIPART PS2, PS2 PA и PS2 FF	6DR5 - 0 - - - A
<b>Конструкция</b>	
2-х проводная	
• без HART (4 до 20 мА)	0
• с HART, без взрывозащиты (кроме EEx d)	1
2-х, 3-х, 4-х проводная	
• с HART, взрывозащита	2
• без HART, без взрывозащиты	3
PROFIBUS PA-интерфейс	5
Foundation Fieldbus-интерфейс	6
<b>Для привода</b>	
простого действия	1
двойного действия	2
<b>Корпус</b>	
Пластик	0
Алюминий; только простого действия	1
Нерж. сталь; не для версии EEx d: не FM/CSA	2
Алюминий; корпус EEx d (герметичный) <sup>1)</sup>	5
<b>Взрывозащита</b>	
без	N
с взрывозащитой EEx ia/ib или EEx d (CENELEC/FM/CSA) <sup>1)</sup>	E
с взрывозащитой EEx n (CENELEC)	G
<b>Соединительная резьба электрическая/электропневматическая</b>	
M20 x 1,5 / G1/4"	G
1/2" NPT / 1/4" NPT	N
M20 x 1,5 / 1/4" NPT	M
1/2" NPT / G1/4"	P
M25 x 1,5 / G1/4" (только для версии EEx d) <sup>1)</sup>	Q
с PROFIBUS-штекером M12 / G1/4"	R
с PROFIBUS-штекером M12 / N1/4"	S
VDI/VDE 3847	V
<b>Сигнализатор предельного значения</b> встроен, вкл. 2-ое кабельное резьбовое соединение	
без	0
Модуль тревоги; электронный (6DR4004-.A)	1
Модуль SIA; сигнализаторы конечных положений (6DR4004-.G); не для версии EEx d	2
<b>Оptionные модули</b> встроен, вкл. 2-ое кабельное резьбовое соединение	
без	0
Модуль Iy для позиционного квитирирования (4 ... 20 мА) (6DR4004-.J)	1
EMV - модуль фильтрации для внешнего датчика положения (C73451-A430-D23), не для версии EEx d	2
Модуль Iy и EMV - модуль фильтрации для внешнего датчика положения, не для версии EEx d	3

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
Электропневматический позиционер SIPART PS2, PS2 PA и PS2 FF	6DR5 - 0 - - - A
<b>Конструкция по заказу</b>	
без	0
<b>Руководство по эксплуатации</b>	
немецкий/английский	A
французский/испанский/итальянский	B
<b>Установленный блок манометров</b>	
без	0
простой G1/4	1
двойной G1/4	2
простой NPT	3
двойной NPT	4
▶ поставка со склада	
<sup>1)</sup> без кабельного резьбового соединения.	

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
<b>Принадлежности</b>	
<b>Сенсор NCS</b> для контактной и бесконтактной регистрации положения (не для версии EEx d), длина кабеля 6 м (19.68 ft)	6DR4004 - NN 0
без взрывозащиты	8
с взрывозащитой	6
для поворотных приводов	1
для поступательных приводов до 14 мм	2
для поступательных приводов >14 мм, до 130 мм со стандартным монтажным набором	3
Дополнительно необходим EMV - модуль фильтрации для блока регулятора (отдельная позиция заказа см. ниже)	