

ADI 4

Заказной номер
Готовый кабель

Штекер ²⁾
MSTB 2,5/3-ST-5.08
Фирма Phoenix

X1

Жила 1,0 ... 2,5 мм²

Внешнее
питания 24 В DC

X2

PROFIBUS-кабель смотри в
главе „MOTION-CONNECT“

PROFIBUS DP
SINUMERIK
840Di/802D/
802D base line

X3

6FX2 002-3AD01-....

SIMODRIVE 611
base line analog
4 заданных
значения

X4/X5

6FX. 002-2CD01-....

1)

Инкрем. датчик
RS 422 (TTL)
5 В DC
6FX2001-2...

6FX. 002-2CD24-....

1)

Инкрем. датчик
RS 422 (TTL)
24 В DC
6FX2001-2...

6FX. 002-2CC11-....

1)

Абсолютный
датчик SSI
6FX2001-5...
(для 840Di)

X6-1

Цифр. выходы

Штекер ²⁾
FK-MCP 1,5/15-ST-3.81
Фирма Phoenix

Провод 0,14 ... 2,5 мм²
≤ 30 м

Дополн. блок
питания 24 В DC

Датчики 1-п

X6-2

Цифр. входы

Нагрузка 1-п

- 1) Макс. длина кабелей зависит от потребления тока, напряжения и частоты датчиков (смотри справочник по SINUMERIK и SIMOTION ADI 4).
2) Входит в объем поставки.